

Модель

**TLK-PSA08B02-ML-04-BK**

16A 220В



## Общие

|                 |  |
|-----------------|--|
| Выход           | Разъем C13 – 8 шт. Разъем C19 - 2 шт                                       |
| Вход            | Евровилка с заземлением (Schuko, CEE 7/7), 3x1.5мм2, 2 м, 250В 16А, черный |
| Защита          | Защитный предохранитель на 10А – 1 шт                                      |
| Наличие дисплея | Да   |

## Эксплуатация

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Номинальное напряжение            | 220В                              |
| Максимальное напряжение           | 250В                              |
| Частота                           | 50/60Гц                           |
| Макс. Выходной ток                | 16А                               |
| Макс. суммарная мощность нагрузки | 4000Вт                            |
| Сечение проводников               | 1,5 мм2 (16AWG)                   |
| Степень защиты                    | IP20                              |
| Климатическое исполнение          | УХЛ4, ГОСТ 15150-69               |
| Размеры (Г x Ш x В)               | 44.4 x 44.4 x 626 мм              |
| Цвет                              | Черный (RAL 9005)                 |
| Материал корпуса                  | Анодированный алюминиевый профиль |
| Вес                               | 1,3 кг                            |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.