

Модель

**TLK-RPI-SW-A02-M11-BK**

10A 230В



**Протоколы:** Http, Https, SNMP, DHCP, UDP, SSL (подтверждено в IE6 на WinXP)

**Контроль розеток:** Индивидуальный, групповой, по расписанию, автоматический пинг

**Уведомления о событии:** Email, Trap

## Общие

Выход	Розетка C13 IEC 60320 – 2 шт
Вход	Входной разъем C14 IEC 60320 – 1 шт; Кабель питания C13 закрытый разъем - C14 стандарт IEC 60320 длиной 1,8 метра.
Сброс	Нажмите кнопку RESET и удерживайте нажатой 6 вспышек светодиода SIGNAL, отпустите. NPS должен сброситься к настройкам по умолчанию

## Соединение

Индикация сброса	Желтый светодиод – 1 шт
Индикация питания	Красный светодиод – 1 шт
Индикация выхода	Зеленый светодиод – 1 шт
Сеть	Разъем RJ45 для Ethernet – 1 шт

## Эксплуатация

Номинальное напряжение	230В
Напряжение	200В ~ 240В
Частота	50/60Гц
Макс. Выходной ток	10А
Температура	0 ~ 40 °С
Влажность	0% ~ 90%
Размеры (Г x Ш x В)	120 x 100 x 40 мм
Вес	0.8 кг
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.